

# SPHERA EVO 2.0

SQKN-YEE 1 TC + MISAN-YEE 1 S 2.1-8.1

Luft/vand varmepumpe for varme  
og varmt brugsvand



SPHERA EVO 2.0 ny højteknologisk varmepumpe med lav GWP værdi fra Clivet

SCOP op til 5,32  
samt energiklasse A+++ / A++

Varmtvandsproduktion:  
65 °C ved 5 °C udetemperatur  
60 °C ved -15 °C udetemperatur

Energieffektiv på højeste niveau

Opererer ved lavt lydniveau

Egner sig til et hvert behov takket være 2  
versioner med 190 l eller 250 l varmtvands-  
beholder

✓ 4 - 16 kW

✓ DC inverter

✓ Kølemiddel R32

✓ Omgivelsestemperatur -25 °C til +46 °C



# SPHERA EVO 2.0

SQKN-YEE 1 TC + MISAN-YEE 1 S 2.1-8.1

## Indedel - SQKN-YEE TC 1 A/B

		SQKN-YEE TC 1 A til 2.1-5.1	SQKN-YEE TC 1 A til 2.1-5.1	SQKN-YEE TC 1 B til 6.1-8.1
Varmekapacitet (A-7/W35)	kW	4,17 - 8,20	4,17 - 8,20	10,50 - 13,43
Varmekapacitet (A-7/W55)	kW	4,28 - 7,08	4,28 - 7,08	10,10 - 16,01
Strømforsyning	V	400V - 50Hz - 3 faset		
Varmelegeme	kW	9	9	9
Tank	l	190	250	250
Max strømforbrug	A	13		
Mål (LxHxB)	mm	600 x 1774 x 615	600 x 2084 x 615	600 x 2084 x 615
Vægt	kg	187	192	194
Varenr.		21130 77505	21130 77506	21130 77507

## Udedel - MiSAN-YEE 1 S

		MiSAN - YEE 1 S 2.1	MiSAN - YEE 1 S 3.1	MiSAN - YEE 1 S 4.1	MiSAN - YEE 1 S 5.1	MiSAN - YEE 1 S 6.1	MiSAN - YEE 1 S 7.1	MiSAN - YEE 1 S 8.1
Varmekapacitet (A-7/W35)	kW	4,17 (2,02 - 4,17)	6,05 (1,94 - 6,05)	7,33 (2,11 - 7,33)	8,20 (2,75 - 8,20)	10,50 (4,88 - 10,50)	12,20 (4,91 - 12,23)	13,40 (4,99 - 13,43)
Varmekapacitet (A-7/W55)	kW	4,28 (2,11 - 4,28)	5,15 (1,80 - 5,22)	6,08 (2,02 - 6,22)	7,08 (2,55 - 7,08)	10,10 (3,04 - 10,60)	10,30 (2,54 - 11,30)	11,20 (4,13 - 12,60)
Strømforsyning	V	230V - 50Hz - 1 faset				400V - 50Hz - 3 faset		
Max strømforbrug	A	10,0	11,8	15,0	16,4	8,2	8,7	9,3
SCOP (A7/W35)		5,13	5,15	5,32	5,27	5,00	4,91	4,89
SCOP (A7/W55)		3,73	3,54	3,72	3,73	3,56	3,52	3,48
Lydtryk*	dB(A)	37	38	39	39	41	41	41
Energiklasse (W35/W55)		A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Fyldning R32	kg	1,5 (15m)	1,5 (15m)	1,65 (15m)	1,65 (15m)	1,84 (15m)	1,84 (15m)	1,84 (15m)
Rørdimension	"	1/4" x 5/8"	1/4" x 5/8"	3/8" x 5/8"	3/8" x 5/8"	3/8" x 5/8"	3/8" x 5/8"	3/8" x 5/8"
Mål (LxHxB)	mm	986 x 712 x 426		1104 x 866 x 523		1104 x 866 x 523		
Vægt	kg	58		77		112		
Varenr.		21130 77498	21130 77499	21130 77500	21130 77501	21130 77502	21130 77503	21130 77504

\*Lydtryk målt 1 meter fra anlæg i Super-Silenced mode.



Forhandler:

Forbehold for trykfejl  
V22.32



Dansk importør:  
H. Jessen Jürgensen A/S  
www.hjj.dk