

MOVE THE WORLD FORWARD

 **MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES**

Foretrækkes af professionelle

KAZAN

R32
LAV GWP



- + Markedets højeste kvalitet
- + Prisvindende design
- + Lavt lydniveau

Mulighed for WIFI eller SMS styring via app



KAZAN er vores nye prisvindende topmodel Italiensk design tilsat japansk kvalitet!

+ 5.5~8.8 kW **- 3.4~6.9 kW**

Den nye topmodel med naturvenlig R32 kølemiddel fra Mitsubishi Heavy er designet til at kunne klare ekstreme omgivelser. KAZAN passer derfor perfekt til det nordiske klima.



Indbygget intelligent bevægelsessensor
Giver en større økonomisk besparelse

Ugeprogram med 24-timers ur
Mulighed for at programmere 4 forskellige funktioner dag for dag

Auto genstart
Starter anlægget op med samme indstillinger som før strømafbrydelsen


10°C funktion
Sørger for at holde rumtemperaturen på +10°C



TEKNISK		KAZAN 20 20 ZSX-WA	KAZAN 25 25 ZSX-WA	KAZAN 35 35 ZSX-WA	KAZAN 50 50 ZSX-W	KAZAN 60 60 ZSX-W
VARME	Kapacitet (min-max)	kW 0.8- 5.5	0.8- 6.0	0.8- 6.8	0.8- 8.2	0.8- 8.8
	Nominel Kapacitet	kW 2.7	3.2	4.3	6.0	6.8
	SCOP	kW 5.20	5.20	5.10	4.70	4.70
	Energiklasse	- A+++	A+++	A+++	A++	A++
	Årligt enegiforbrug *	- 754	808	934	1341	1551
Kapacitet +(COP) ved -10°C	kWt 2.8 (2.7)	3.0 (2.6)	3.4 (2.5)	4.5 (2.6)	5.2 (2.5)	
KØLING	Kapacitet (min-max)	kW 0.9 - 3.4	0.9 - 3.8	0.9 - 4.5	1.0 - 6.2	1.0 - 6.9
	Nominel Kapacitet	kW 2.0	2.5	3.5	5.0	6.1
	SEER	- 9.50	9.60	9.20	8.20	7.60
	Energiklasse	- A+++	A+++	A+++	A++	A++
	Årligt enegiforbrug *	kWt 70	85	129	214	282
INDEDEL	Lydniveau	dB(A) 19 - 24 - 31 - 38	19 - 25 - 33 - 39	19 - 26 - 35 - 41	22 - 31 - 39 - 44	22 - 33 - 41 - 46
	Luftmængde	m ³ /t 300 - 732	300 - 768	300 - 834	324 - 1038	324 - 1068
	Mål (HxBxD)	mm 305 x 920 x 220	305 x 920 x 220	305 x 920 x 220	305 x 920 x 220	305 x 920 x 220
	Vægt	kg 13	13	13	13	13
	Dræntilslutning	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16
Strømforsyning fra udedel	4 x 1.5 mm ²	4 x 1.5 mm ²	4 x 1.5 mm ²	4 x 1.5 mm ²	4 x 1.5 mm ²	
UDEDEL	Lydniveau (silent mode)	dB(A) 43 (33)	44 (35)	47 (38)	49 (42)	52 (42)
	Mål (HxBxD)	m ³ /t 640 x 800 (+71) x 290	640 x 800 (+71) x 290	640 x 800 (+71) x 290	640 x 800 (+71) x 290	640 x 800 (+71) x 290
	Vægt	mm 43	43	43	45	45
	Strømforsyning (50/60Hz)	kg 1-230V - 10A	1-230V - 10A	1-230V - 10A	1-230V - 16A	1-230V - 16A
TEKNISK	Max rørlængde	m 25	25	25	30	30
	Max højdeforskel	m 15	15	15	20	20
	Fyldning, R32	kg (m) 1.20 (15m)	1.20 (15m)	1.20 (15m)	1.30 (15m)	1.30 (15m)
	Efterfyldning	g/m 20	20	20	20	20
	Rørstørrelse	" 1/4" x 3/8"	1/4" x 3/8"	1/4" x 3/8"	1/4" x 1/2"	1/4" x 1/2"
	Driftsområde (køledrift)	°C -35 (-20) til +46	-35 (-20) til +46	-35 (-20) til +46	-35 (-20) til +46	-35 (-20) til +46

*Qhe *Qce | lht. EU's lot10 - eco design

WANT TO GO HEAVY ?



MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES
Foretrækkes af professionelle

Officiel importør: H. Jessen Jürgensen A/S | Tempovej 18-22 | 2750 Ballerup