

MOVE THE WORLD FORWARD

MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES

Foretrækkes af professionelle

NORDISK VERSION

NETSU

R32
LAV GWP



- + Markedets højeste kvalitet
- + Fås i 3 farvekombinationer
- + Lavt lydniveau

Mulighed for WIFI eller SMS styring af varmepumpen via app



NETSU er Italiensk design tilsat japansk kvalitet!

+ 4.3~6.6 kW **- 2.9~5.5 kW**

NETSU fra Mitsubishi Heavy er designet til den minimalistiske nordiske indretningsstil. Indedelen fås i 3 forskellige farvekombinationer: Hvid, sort/hvid og titanium.



Nordisk version

Med varmetråd i bundbakke

ECO funktion

Giver en større økonomisk besparelse på helt op til 20 %

Ugeprogram med 24-timers ur

Mulighed for at programmere 4 forskellige funktioner dag for dag

Auto genstart

Starter anlægget op med samme indstillinger som før strømafbrydelsen

10°C funktion

Sørger for at holde rumtemperaturen på +10°C




| TEKNISK | | NETSU 20 20 ZS-WA | NETSU 25 25 ZS-WA | NETSU 35 35 ZS-WA | NETSU 50 50 ZS-W |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| VARME | Kapacitet (min-max) | kW 0.9- 4.3 | 0.9- 4.5 | 0.9- 5.0 | 1.3- 6.6 |
| | Nominel Kapacitet | kW 2.7 | 3.2 | 4.0 | 5.8 |
| | SCOP | kW 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 |
| | Energiklasse | - A++ | A++ | A++ | A++ |
| | Årligt enegiforbrug*1 | kWt 793 | 804 | 895 | 1158 |
| Kapacitet +(COP) ved -10 °C | kW 2.6 (2.2) | 2.7 (2.4) | 3.0 (2.4) | 3.8 (2.5) | |
| KØLING | Kapacitet (min-max) | kW 0.9 - 2.9 | 0.9 - 3.1 | 0.9 - 4.0 | 1.3 - 5.5 |
| | Nominel Kapacitet | kW 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 |
| | SEER | - 8.5 | 8.5 | 8.4 | 7.0 |
| | Energiklasse | - A+++ | A+++ | A++ | A++ |
| | Årligt enegiforbrug*1 | kWt 83 | 103 | 146 | 250 |
| INDEDEL | Lydniveau | dB(A) 19 - 22 - 25 - 34 | 19 - 23 - 28 - 36 | 19 - 26 - 30 - 40 | 22 - 29 - 36 - 46 |
| | Luftmængde | m3/t 300 - 600 | 300 - 678 | 300 - 738 | 354 - 834 |
| | Mål (HxBxD) | mm 290 x 870 x 230 | 290 x 870 x 230 | 290 x 870 x 230 | 290 x 870 x 230 |
| | Vægt | kg 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10 |
| | Dræntilslutning | - Ø16 | Ø16 | Ø16 | Ø16 |
| | Strømforsyning fra udedel | - 4 x 1.5 mm ² | 4 x 1.5 mm ² | 4 x 1.5 mm ² | 4 x 1.5 mm ² |
| UDEDEL | Lydniveau (silent mode) | dB(A) 45 (42) | 46 (42) | 48 (44) | 51 (43) |
| | Mål (HxBxD) | mm 540 x 780 (+62) x 290 | 540 x 780 (+62) x 290 | 540 x 780 (+62) x 290 | 595 x 780 (+62) x 290 |
| | Vægt | kg 31 | 31 | 34,5 | 36 |
| | Strømforsyning (50/60Hz) | A 1-230V - 10A | 1-230V - 10A | 1-230V - 10A | 1-230V - 16A |
| TEKNISK | Max rørlængde | m 20 | 20 | 20 | 25 |
| | Max højdeforskel | m 10 | 10 | 10 | 15 |
| | Fyldning, R32 | kg (m) 0.62 (15m) | 0.62 (15m) | 0.78 (15m) | 1.05 (15m) |
| | Efterfyldning | g/m 20 | 20 | 20 | 20 |
| | Rørstørrelse | " 1/4" x 3/8" | 1/4" x 3/8" | 1/4" x 3/8" | 1/4" x 1/2" |
| | Driftsområde*2 | °C -15 til +46 | -15 til +46 | -15 til +46 | -15 til +46 |

*1: Qhe - Qce / ihht. EU's lot10 - eco design

*2: Stopper ikke drift ved -15 °C, (ingen tilgængelig data for temperatur under -15 °C)

WANT TO GO HEAVY ?



Officiel importør: H. Jessen Jürgensen A/S | Tempovej 18-22 | 2750 Ballerup